

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

PL20CN

Descriptions

Révision 03/2020 -02

BATTEUR MÉLANGEUR d'une Capacité cuve 20 litres, Modéles par 2 vitesse ou par variateur électronique de vitesse par inverter, Panneau de commandes électromécanique, Version à poser sur table ou à poser au sol, Levage de la cuve manuel, Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F", Structure en acier verni ou acier inox sur demande









PL20CN2



PL20CNV





- Capacità vasca 20 litri
- Versioni a 2 velocità o con variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello comandi elettromeccanico
- Versione da banco e da pavimento
- Protezione antinfortunistica fissa/girevole in plastica "F'
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta
- Bowl capacity 20 liters
- Models by 2 speed or by electronic variable speed by inverter
- Electromechanical control panel
- Bench and floor version
- Manual bowl lift
- Fixed rotating plastic safety
- Structure in painted steel or in stainless steel on request
- Capacité cuve 20 litres
- Modéles par 2 vitesse ou par variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes électromécanique
- Version à poser sur table ou à poser au sol
- Levage de la cuve manuel
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande

- Capacidad cuba 20 litros
- Modelos 2 velocidades o con variador electrónico de velocidad con inverter
- Versión de sobre mese y suelo
- Panel de comando electromecánico
- Elevación manual del perol
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda
- Объём дежи 20 л
- Модель с двумя СКОРОСТЯМИ ИЛИ С электронными вариатором скорости посредством инвертора
- Настольные и напольные модели миксера
- Электромеханическая панель управления
- Миксер с поъемом дежи вручную
- Фиксированная пластиковая защита "F Корпус из окращенной или
- нержавеющей стали (по запросу)

Codice macchina Machine code	Capacità vasca Bowl capacity I	Peso macchina Machine weight kg	Potenza Power kW	Velocità Speed rpm	Voltaggio standard Standard voltage V / PH / Hz	Riduzioni Reduction I
PL20CN2F	20	100	0,42 / 0,8	1° 61 (155) 2° 122 (311)	400 / 3 / 50	10
PL20CNVF	20	100	1,1	min. 47 (120) max 164 (418)	230 / 1 / 50 - 60	10

Accessoires en option



Bow



Protezione fissa/girevole in plastica "**F**" Fixed rotating plastic safety guard "**F**"



Frusta fili fini Fine wire whisk



Spatola in alluminio Aluminium beater



Gancio in alluminio Aluminium hook

PAN INTER carretera de l'Aldosa 15 - AD400 LA MASSANA

Tel: +33608350425 / e-mail: paninter.slu@gmail.com